



O suporte
não acompanha
o produto

OPÇÕES DE CORES


VERDE



VERMELHO



AMARELO



AZUL

O **Perfurador de solo Mec-Rul** proporciona alto rendimento no plantio de árvores frutíferas, reflorestamentos, realização de covas para colocação de palanques ou estacas, facilita a confecção de cercas, entre outras aplicações. Realiza de 60 a 90 perfurações por hora através do sistema de posicionamento da broca, que permanece automaticamente na posição vertical, dispensando o auxílio de alavancas. Comercializado completo com cardan com proteção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	PSMR-1600*	PSMR-1650	PSMR-1600*	PSMR-1650	PSMR-1600*	PSMR-1650	PSMR-1600*	PSMR-1650	PSMR-1600*	PSMR-1650	PSMR-1600*	PSMR-1650
DIÂMETRO DA BROCA	SEM BROCA	SEM BROCA	7"	7"	9"	9"	12"	12"	16'	16'	18'	18'
PROFUNDIDADE DO FURO	---	---	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
DIÂMETRO DO FURO	---	---	0,18 m	0,18 m	0,23 m	0,23 m	0,31 m	0,31 m	0,41 m	0,41 m	0,46 m	0,46 m
PESO MÉDIO	140 kg	143 kg	157 kg	160 kg	161 kg	164 kg	169 kg	172 kg	176 kg	179 kg	183 kg	186 kg
ROTAÇÃO DA BROCA	---	---	128 rpm	128 rpm	128 rpm	128 rpm	128 rpm	128 rpm	128 rpm	128 rpm	128 rpm	128 rpm
POTÊNCIA DO TRATOR	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv	20 - 40 cv

* CAT I

*Caixa Redutora: construída em ferro fundido nodular com rolamentos cônicos e conjuntos de coroa e pinhão de dentes helicoidais que permitem maior esforço, resistência, durabilidade e menor nível de ruído.

IMPORTANTE

Conforme NR31 da portaria ministerial 86 de 3 de março de 2005, no item 31.12.3, devem ser utilizadas máquinas, equipamentos e implementos cujas transmissões de força estejam protegidas.

OPCIONAIS

1 - Embreagem

A Mec-Rul se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem obrigação de fazer a troca nos já vendidos.