



OPÇÕES DE CORES



A transmissão direta das **Roçadeiras Agrícolas Mec-Rul** aproveita melhor a força do trator eliminando paradas para ajustes de correias e proporciona grande rapidez e rentabilidade no trabalho. Permite executar trabalhos centrais ou descentralizados com o simples deslocamento da torre do 3º ponto e a posição da caixa de transmissão. Comercializada completa, com giro livre interno, engrenagens com dentes cônicos helicoidais, embreagem e cardan com proteção.



DESNUCADOR (OPCIONAL)



GIRO LIVRE INTERNO



NAVALHA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	RDMR 120	RDMR 130	RDMR 140	RDMR 150L	RDMR 150P	RDMR 160L	RDMR 160P	RDMR 170L	RDMR 170P	RDMR 180L	RDMR 180P	RDMR 200	RDMRA 120/1000	RDMR 140/1000
COMPRIMENTO	1,85 m	2,10 m	2,10 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,35 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,70 m	1,85 m	2,10 m
LARGURA TOTAL	1,37 m	1,48 m	1,48 m	1,72 m	1,72 m	1,72 m	1,72 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m	2,22 m	1,37 m	1,48 m
LARGURA DE CORTE	1,20 m	1,30 m	1,40 m	1,50 m	1,50 m	1,60 m	1,60 m	1,70 m	1,70 m	1,80 m	1,80 m	2,00 m	1,20 m	1,40 m
ALTURA DE CORTE	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm	2,5 a 20 cm
PESO MÉDIO RDMR S/REG	315 kg	360 kg	365 kg	405 kg	420 kg	425 kg	440 kg	455 kg	470 kg	475 kg	485 kg	575 kg	295 kg	365 kg
PESO MÉDIO RDMR C/REG	325 kg	370 kg	375 kg	415 kg	430 kg	435 kg	450 kg	465 kg	480 kg	490 kg	505 kg	585 kg	305 kg	375 kg
ROTAÇÃO DAS FACAS	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1030 rpm	1000 rpm	1000 rpm
ROTAÇÃO DE TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	1000 rpm	1000 rpm
RENDIMENTO	0,6 a 1,0 ha/h	0,6 a 1,15 ha/h	0,7 a 1,2 ha/h	0,8 a 1,35 ha/h	0,8 a 1,35 ha/h	0,8 a 1,4 ha/h	0,8 a 1,4 ha/h	0,8 a 1,45 ha/h	0,8 a 1,45 ha/h	0,8 a 1,5 ha/h	0,8 a 1,5 ha/h	0,8 a 1,6 ha/h	0,6 a 1,0 ha/h	0,7 a 1,2 ha/h
POTÊNCIA DA TDP	20 cv	25 cv	25 cv	45 cv	50 cv	45 cv	50 cv	55 cv	60 cv	55 cv	60 cv	65 cv	20 cv	25 cv

IMPORTANTE

Conforme NR 31 da portaria MTE N° 2.546 de 14 de dezembro de 2011, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis, com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.

RDMR VERSÃO

- 1 - Com regulagem de altura (lateral)
- 2 - Com reforço superior na estrutura
- 3 - Caixa leve com eixo de entrada Ø35 mm até 180 L e maiores com Caixa Pesada com eixo de entrada Ø45 mm.

OPCIONAIS

- 1 - Corrente ou desnucador

